

Descrizione del Prodotto

Cartuccia fusibile NH, grandezza NH000, corrente nominale 25 A, classe di utilizzo gG, tensione nominale AC 500 V, tensione nominale DC 250 V, con indicatore frontale e attacchi sotto tensione.

Caratteristiche Tecniche

- **Design del prodotto**: Con contatti a lama
- **Indicatore di intervento**: Indicatore frontale
- **Contatti**: Non corrosivi, argentati
- **Classe di funzionamento**: gG (protezione generale per cavi e apparecchi)
- **Tensione nominale AC**: 500 V
- **Tensione nominale DC**: 250 V
- **Potere di interruzione AC**: 120 kA
- **Potere di interruzione DC**: 25 kA
- **Perdita di potenza alla corrente nominale**: 2,3 W
- **Corrente operativa a 30°C**: 24,5 A
- **Corrente operativa a 40°C**: 23,75 A
- **Corrente operativa a 45°C**: 23 A
- **Corrente operativa a 50°C**: 22,5 A
- **Corrente operativa a 55°C**: 22 A
- **Corrente operativa a 60°C**: 21,5 A
- **Dimensioni**: Larghezza 21 mm
- **Peso netto**: 130 g

- ****Posizione di montaggio****: Qualsiasi, preferibilmente verticale
- ****Temperatura ambiente durante il funzionamento****: da -5°C a +40°C
- ****Categoria ambientale****: da -20°C a +50°C con umidità relativa del 95%
- ****Categoria ambientale durante lo stoccaggio****: umidità relativa del 90% a 20°C

Informazioni Aggiuntive

- ****Numero di articolo****: 3NA3810
- ****EAN****: 4001869056968
- ****Codice merce****: 85361050
- ****Paese di origine****: Grecia
- ****Conformità RoHS****: Sì, dal 01.10.2006
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE)****: Sì
- ****Informazioni REACH Art. 33****: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Classificazioni

- ****eClass 12****: 27-14-20-05
- ****ETIM 7****: EC000055
- ****UNSPSC 15****: 39-12-16-18

Documentazione

Per ulteriori informazioni, manuali e certificati, visitare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico.