

Descrizione del Prodotto

Cartuccia fusibile NH, grandezza NH000, corrente nominale 80 A, categoria di impiego gG, tensione nominale AC 500 V, tensione nominale DC 250 V, con segnalatore di intervento frontale e attacchi sotto tensione.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 80 A
- Categoria di impiego: gG
- Tensione nominale AC: 500 V
- Tensione nominale DC: 250 V
- Potere di interruzione con AC: 120 kA
- Potere di interruzione con DC: 25 kA
- Potenza dissipata: 5,8 W
- Grado di protezione: IP20 (con conduttori collegati)
- Dimensioni: 32 mm x 76 mm x 18 mm
- Peso netto: 0,131 kg
- Temperatura ambiente durante l'esercizio: da -5 °C a +40 °C
- Posizione di montaggio: qualsiasi, preferibilmente verticale

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: dal 01/06/2006
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informativa REACH Art. 33: contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p

Informazioni Logistiche

- Codice articolo: 3NA3824
- EAN: 4001869057187
- Paese di origine: Grecia
- Unità di misura: Pezzo
- Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
- Tempi di spedizione stimati: 3 giorni lavorativi

Classificazioni

- eClass 12: 27-14-20-05
- ETIM 7: EC000055
- UNSPSC 15: 39-12-16-18

Note

Le informazioni sopra riportate sono fornite a scopo informativo e possono essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore per dettagli aggiornati.