

Descrizione del Prodotto

Cartuccia fusibile NH, grandezza NH00, corrente nominale 160 A, classe di impiego gG, tensione nominale AC 500 V, tensione nominale DC 250 V, con segnalatore di intervento frontale e attacchi sotto tensione.

Caratteristiche Tecniche

- ****Corrente Nominale (In):**** 160 A
- ****Classe di Impiego:**** gG (protezione generale per cavi e linee)
- ****Tensione Nominale:****
 - AC: 500 V
 - DC: 250 V
- ****Potere di Interruzione:****
 - AC: 120 kA
 - DC: 25 kA
- ****Potenza Dissipata:**** 10,5 W
- ****Grado di Protezione:**** IP20 (con conduttori collegati)
- ****Temperatura Ambiente Operativa:**** da -5 °C a +40 °C
- ****Dimensioni:****
 - Larghezza: 30 mm
 - Peso Netto: 200 g

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Conforme dal 01.06.2006
- ****Classificazioni:****
 - eClass: 27-14-20-05
 - ETIM: EC000055
 - UNSPSC: 39-12-16-26

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice Prodotto Siemens:**** 3NA3836
- ****EAN:**** 4001869020013
- ****Paese di Origine:**** Grecia
- ****Categoria Ambientale:**** -20 ... +50 °C con umidità relativa fino al 95%

Applicazioni

Ideale per la protezione selettiva di linee e sistemi in edifici funzionali, industrie e aziende di fornitura di energia.

Note

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita da Siemens.