

Descrizione del Prodotto

La cartuccia fusibile NH modello 3NA68324 di Siemens è progettata per la protezione selettiva di cavi e impianti elettrici. Questo fusibile offre una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito, garantendo un'elevata affidabilità operativa.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente Nominale:**** 125 A
- ****Tensione Nominale AC:**** 400 V
- ****Categoria di Utilizzo:**** gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
- ****Tipo di Costruzione del Fusibile secondo IEC 60269:**** NH00
- ****Tipo di Indicatore di Stato del Fusibile:**** Segnalatore di intervento combinato
- ****Linguette di Impugnatura Isolate:**** Sì

Specifiche Tecniche

- ****Perdita di Potenza alla Corrente Nominale:**** 8,9 W
- ****Potere di Interruzione Nominale secondo IEC 60947-2:**** 120 kA
- ****Grado di Protezione IP:**** IP20 (con conduttori collegati)
- ****Temperatura Ambiente durante l'Esercizio:**** da -5 °C a +40 °C
- ****Peso Netto:**** 202 g

Dimensioni

- ****Larghezza della Custodia:**** 30 mm

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità alla Direttiva RoHS:**** Sì, dal 01/06/2006
- ****Obbligo di Ritiro secondo la Direttiva WEEE (2012/19/UE):**** Sì

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4001869216744
- **Paese di Origine:** Grecia
- **Categoria Ambientale:** da -20 °C a +50 °C con umidità relativa

Note

Le cartucce fusibili NH SENTRON 3NA6 di Siemens offrono una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il sistema di fusibili NH si distingue per la segnalazione combinata che rivela l'intervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco, garantendo un funzionamento sicuro a lungo termine grazie a contatti a coltello argentati.