

Descrizione del Prodotto

Il fusibile SITOR Siemens 3NE18200 è progettato per la protezione dei semiconduttori dagli effetti di cortocircuiti. Dotato di contatti a coltello, appartiene alla classe NH000 e ha una corrente nominale di 80 A. È adatto per tensioni fino a 690 V in corrente alternata (AC) e 250 V in corrente continua (DC). Dispone di un indicatore frontale per segnalare l'intervento.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale (In):** 80 A
- **Tensione Nominale AC (Un AC):** 690 V
- **Tensione Nominale DC (Un DC):** 250 V
- **Categoria di Utilizzo:** gS
- **Dimensione:** NH000
- **Contatti:** A coltello
- **Indicatore di Intervento:** Frontale
- **Perdita di Potenza a Corrente Nominale:** 8 W
- **Peso Netto:** 0,130 kg
- **Dimensioni Imballo:** 65 x 83 x 62 mm
- **Unità di Misura Imballo:** mm
- **Quantità per Confezione:** 1 pezzo
- **Quantità Minima d'Ordine:** 3 pezzi
- **EAN:** 4011209132399
- **UPC:** 662643084474
- **Codice Merceologico:** 85361090
- **Paese di Origine:** Grecia
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 01.07.2006
- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **Sostanza secondo l'Art. 33 REACH:** Piombo (CAS-No. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)

Applicazioni

Il fusibile SITOR 3NE18200 è ideale per la protezione di semiconduttori in applicazioni come convertitori di frequenza, impianti di alimentazione di continuità (UPS) e avviatori statici per motori. Offre una disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH standard, garantendo una protezione efficace dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. È conforme agli standard IEC e UL, rendendolo adatto per l'uso globale.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.