

Descrizione del Prodotto

Il fusibile SITOR 3NE4122 di Siemens è progettato per la protezione dei semiconduttori, con contatti a coltello di tipo NH0. Ha una corrente nominale di 125 A e una tensione nominale di 1000 V in corrente alternata (AC) e 440 V in corrente continua (DC). È dotato di un indicatore frontale per segnalare l'intervento del fusibile.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3NE4122?utm_source=openai)

Specifiche Tecniche

- **Corrente Nominale (In):**

125 A

- **Tensione Nominale (Un):**

1000 V AC / 440 V DC

- **Categoria di Utilizzo:**

aR (protezione dei semiconduttori)

- **Dimensione:**

NH0

- **Indicatore di Fusione:**

Frontale

- **Capacità di Interruzione Nominale:**

100 kA

- **Perdita di Potenza a Corrente Nominale:**

30 W

- **Dimensioni:**

94 mm x 127 mm x 63 mm

- **Peso Netto:**

0,275 kg

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:**

4011209005082

- **Codice UPC:**

662643167757

- **Codice Merceologico:**

85361090

- **Paese di Origine:**

Grecia

- **Conformità RoHS:**

Conforme dal 01/07/2006

- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):**

Sì

Classificazioni

- **eClass 6:**

27-14-20-05

- **eClass 7.1:**

27-14-20-05

- **eClass 8:**

27-14-20-05

- **eClass 9:**

27-14-20-05

- **eClass 9.1:**

27-14-20-05

- **ETIM 5:**

EC000055

- **ETIM 6:**

EC000055

- **ETIM 7:**

EC000055

- **ETIM 8:**

EC000055

- **IDEA 4:**

4982

- **UNSPSC 15:**

39-12-16-28

Note

Il fusibile SITOR 3NE4122 è progettato specificamente per la protezione dei semiconduttori, garantendo una rapida disconnessione in caso di sovracorrente, proteggendo così i componenti sensibili del circuito.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3NE4122?utm_source=openai)