

Descrizione del Prodotto

Cartuccia fusibile SITOR con contatti a coltello, dimensione NH00, corrente nominale di 35 A, classe di funzionamento gR, tensione nominale AC di 690 V, tensione nominale DC di 440 V, con segnalatore di intervento frontale.

Caratteristiche Tecniche

- Dimensione: NH00
- Corrente nominale: 35 A
- Classe di funzionamento: gR
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 440 V
- Potere di interruzione secondo IEC 60947-2: 100 kA
- Potenza dissipata: 9 W
- Tipo di tensione: AC/DC
- Esecuzione dell'indicatore di fusione: Segnalatore frontale
- Esecuzione del contatto di commutazione: Con contatti a coltello, argentati
- Esecuzione della cartuccia fusibile: SITOR, forma costruttiva NH

Condizioni Ambientali

- Temperatura ambiente durante l'esercizio: da -20 °C a +50 °C
- Categoria ambientale: -20 ... +50 con 95% di umidità relativa

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 203 g
- Posizione di montaggio: Qualsiasi, preferibilmente verticale
- Conformità RoHS: Sì, dal 01.07.2006
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Paese di origine: Grecia

Codici e Classificazioni

- EAN: 4011209307100
- Codice merce: 85361050
- Gruppo prodotto: 5540
- Codice gruppo: P310

- Classificazione eClass: 27-14-20-05
- Classificazione ETIM: EC000055

Note

I fusibili di protezione per semiconduttori SITOP 3NE proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOP di Siemens offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo d'impiego comprende convertitori di frequenza con fusibili nel circuito d'ingresso e nel circuito intermedio DC, impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori.