

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Siemens 3NW60021 è progettato per la protezione selettiva degli impianti industriali. Con dimensioni di 10 x 38 mm, supporta una corrente nominale di 2 A e una tensione nominale in AC di 500 V. Appartiene alla classe di funzionamento gG, indicata per la protezione generale di cavi e apparecchiature.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 2 A
- Tensione nominale: 500 V AC
- Dimensioni: 10 x 38 mm
- Classe di funzionamento: gG
- Potere di interruzione: 100 kA
- Perdita di potenza alla corrente nominale: 1 W
- Frequenza operativa: 45 - 62 Hz
- Con segnalatore d'urto: No
- Peso netto: 0,008 kg
- Dimensioni dell'imballo: 55 x 81 x 13 mm
- Codice EAN: 4001869061474
- Codice UPC: 754554283890
- Codice merceologico: 85361010
- Paese di origine: Francia
- Conformità RoHS: Sì, dal 01.07.2006
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Classificazione eClass: 27-14-20-02
- Classificazione ETIM: EC002704
- Classificazione UNSPSC: 39-12-16-28

Applicazioni

Questo fusibile è ideale per l'uso in impianti industriali, offrendo una protezione affidabile per cavi e apparecchiature. È conforme agli standard europei e testato secondo le normative IEC 60269-1, -2 e -3. Siemens offre anche una gamma di portafusibili compatibili per facilitare l'installazione e la manutenzione.

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita da Siemens o

visitare il sito ufficiale.