

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Siemens 3NW60031 della serie SENTRON è progettato per la protezione selettiva degli impianti industriali. Con dimensioni di 10 x 38 mm, una corrente nominale di 10 A e una tensione nominale di 500 V AC, offre una protezione affidabile per cavi e apparecchiature.

Caratteristiche Principali

- Corrente Nominale: 10 A
- Tensione Nominale: 500 V AC
- Categoria di Utilizzo: gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
- Frequenza di Esercizio: 45-62 Hz
- Potere di Interruzione: 100 kA
- Perdita di Potenza alla Corrente Nominale: 1 W

Dimensioni e Peso

- Dimensioni: 10 x 38 mm
- Peso Netto: 0,008 kg

Conformità e Certificazioni

- Conformità alle Norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla Norma UL 512
- Conformità alla Direttiva RoHS dal 01/07/2006

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4001869061481
- Codice Merceologico: 85361010
- Paese di Origine: Francia

Note

Le cartucce fusibili cilindriche e i relativi portafusibili sono adatti all'impiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili, ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico, Siemens offre un'ampia gamma di prodotti, ad esempio i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche:

1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3.
2. Conformità alla norma UL 512.
3. Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili.
4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.