

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Siemens 3NW60051 è progettato per la protezione selettiva degli impianti industriali. Appartenente alla serie SENTRON, questo fusibile è conforme agli standard europei e offre una protezione affidabile per cavi e apparecchiature.

Caratteristiche Principali

- **Dimensioni:** 10 x 38 mm
- **Corrente Nominale:** 16 A
- **Tensione Nominale:** 500 V AC
- **Categoria di Utilizzo:** gG (protezione generale per cavi e apparecchiature)
- **Frequenza di Esercizio:** 45 - 62 Hz
- **Potere di Interruzione:** 100 kA
- **Perdita di Potenza alla Corrente Nominale:** 2 W

Conformità Normativa

Il fusibile 3NW60051 è conforme alle seguenti normative:

- IEC 60269-1, -2 e -3
- UL 512

Applicazioni

Questo fusibile è ideale per l'uso in impianti industriali, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. È progettato per essere utilizzato con portafusibili appropriati e non è destinato alla manovra sotto carico.

Vantaggi

- **Sostituzione Rapida:** Grazie al design del portafusibili, è possibile una rapida sostituzione del fusibile.

- ****Riconoscimento Immediato del Fusibile Bruciato:**** In caso di intervento, un LED lampeggiante facilita l'identificazione del fusibile bruciato.

Note

Per operazioni sotto carico, si consiglia l'utilizzo di sezionatori specifici, come i modelli Siemens 3KF.