Descrizione del Prodotto

Il portafusibili Siemens 3NW7232 della serie SENTRON è progettato per alloggiare fusibili cilindrici di dimensioni 22×58 mm. Questo modello a 3 poli supporta una corrente nominale di 100~A e una tensione nominale in AC di 690~V. È dotato di un indicatore LED universale per la segnalazione di intervento.

Caratteristiche Tecniche

Numero di poli: 3

Dimensioni del fusibile supportato: 22×58 mm

Corrente nominale (In): 100 A

Tensione nominale (Un AC): 690 V

Indicatore di intervento: LED universale

Metodo di montaggio: Guida DIN

Profondità di incasso: 70 mm

Grado di protezione (IP): IP20

Dimensioni e Peso

Altezza: 117 mm

Larghezza: 108 mm

Profondità: 70 mm

Peso netto: 0,520 kg

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4001869253329

Codice doganale: 85369095

Paese di origine: Slovenia

Conformità RoHS: Conforme dal 01.01.2006

Classificazione eCl@ss: 27-14-21-21

Classificazione ETIM: EC002705

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti normative:

UL 512, UL 4248-1, IEC 60269-1, IEC 60269-1-2, IEC 60269-1-3, NFC 60-200, NFC 63-210, NFC 63-211/NBN C 63269-2-1, CEI 32-4, CEI 32-12

Applicazioni

Il portafusibili 3NW7232 è ideale per la protezione dei circuiti in applicazioni industriali e commerciali, garantendo sicurezza ed efficienza nella distribuzione dell'energia elettrica.