

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Siemens 3NW80121 è progettato per la protezione selettiva degli impianti industriali. Appartenente alla serie SENTRON, questo fusibile è conforme agli standard europei e testato come sezionatore a fusibili, sebbene non sia destinato alla manovra sotto carico.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale: 32 A
- Tensione nominale: 400 V AC
- Frequenza di esercizio: 45...62 Hz
- Potere di interruzione: 100 kA
- Perdita di potenza alla corrente nominale: 2 W

Dimensioni

- Dimensioni: 10 x 38 mm

Classe di Impiego

- Tipo: aM (protezione parziale dei motori)

Conformità Normativa

- IEC 60269-1, -2 e -3
- UL 512

Caratteristiche Aggiuntive

- Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento

Applicazioni

Adatto per l'impiego in impianti industriali, il fusibile 3NW80121 offre una protezione affidabile per apparecchiature e cavi, garantendo un funzionamento sicuro e continuo degli impianti.

Note

Per la manovra sotto carico, Siemens offre un'ampia gamma di prodotti, come i sezionatori 3KF.