

Descrizione del Prodotto

Il teleinvertitore SIEMENS 3RA23248XB301BB4 è una combinazione preassemblata e testata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza, progettata per il comando di motori con inversione del senso di rotazione. Questo dispositivo è adatto per applicazioni AC-3e/AC-3, con una corrente nominale di 12 A e una potenza di 5,5 kW a 400 V. È dotato di interblocco elettrico e meccanico e di due contatti ausiliari (2 x 1 NO). Il teleinvertitore è conforme agli standard internazionali (IEC e UL/CSA) e pronto per l'uso con motori IE3/IE4.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale di esercizio (Ie):**

12 A

- **Potenza nominale di esercizio in AC-3 a 400 V:**

5,5 kW

- **Tensione nominale di comando (Us) DC:**

24 V

- **Tipo di tensione per l'azionamento:**

DC

- **Numero di poli:**

3

- **Tipo di connessione al circuito principale:**

Morsetti a vite

- **Interblocco:**

Elettrico e meccanico

- **Contatti ausiliari:**

2 x 1 NO

- **Grado di protezione (IP):**

IP20

- **Dimensioni (L x A x P):**

90 mm x 101 mm x 97 mm

- **Peso:**

1,316 kg

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:**

4011209836099

- **Codice prodotto Siemens:**

3RA23248XB301BB4

- **Paese di origine:**

Germania

- **Conformità RoHS:**

Conforme dal 01/10/2009

- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**

Sì

Applicazioni

Il teleinvertitore SIEMENS 3RA23248XB301BB4 è ideale per il controllo di motori trifase in

applicazioni industriali che richiedono l'inversione del senso di rotazione. Grazie alla sua costruzione compatta e alla conformità agli standard internazionali, è adatto per l'uso in vari settori industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.