

Descrizione del Prodotto

Il relè elettronico di sovraccarico Siemens 3RB20661GC2 è progettato per la protezione dei motori con correnti comprese tra 55 e 250 A. Appartiene alla serie SIRIUS 3RB2 e offre una protezione affidabile contro il surriscaldamento causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. È adatto per il montaggio su contattore o per installazione autonoma.

Caratteristiche Principali

- ****Intervallo di corrente regolabile:**** 55...250 A
- ****Classe di intervento:**** 10E
- ****Tipo di montaggio:**** Montaggio su contattore o installazione autonoma
- ****Collegamento circuito principale:**** Collegamento per sbarre
- ****Collegamento circuito ausiliario:**** Morsetti a vite
- ****Funzione di reset:**** Manuale e automatico

Specifiche Tecniche

- ****Numero di contatti ausiliari normalmente aperti (NO):**** 1
- ****Numero di contatti ausiliari normalmente chiusi (NC):**** 1
- ****Numero di contatti ausiliari invertitori:**** 0
- ****Peso netto:**** 1,603 kg
- ****Dimensioni dell'imballo (L x P x A):**** 151 x 158 x 175 mm

Informazioni Aggiuntive

- ****Numero di articolo:**** 3RB20661GC2
- ****EAN:**** 4011209638389
- ****Codice doganale:**** 85364900

- ****Paese di origine:** Germania**
- ****Conformità RoHS:** Conforme dal 01/07/2006**

Applicazioni

Il relè di sovraccarico 3RB20661GC2 è ideale per la protezione di motori in applicazioni industriali, garantendo un'elevata efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. È adatto per utilizzatori con avviamento normale e pesante.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.