

Descrizione del Prodotto

Il contattore statico monofase SIEMENS 3RF2320-1AA02-0KN0 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole. Grazie alla commutazione silenziosa e senza usura, è ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali. L'integrazione del dissipatore di calore consente l'installazione diretta nel quadro elettrico, risparmiando spazio sulla guida DIN. Inoltre, può essere ampliato con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per diverse applicazioni.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale di impiego: 20 A in AC-51 a 40°C.
- Tensione di comando: 24 V DC.
- Tensione di carico: 24-230 V AC.
- Tipo di montaggio: su guida DIN.
- Morsetti: a vite.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per DC: 15÷24 V.
- Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-1: 20 A.
- Numero di fasi: 1.
- Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-51: 20 A.

Dimensioni e Peso

- Dimensioni dell'imballo: 28,00 x 108,50 x 147,00 mm.
- Peso netto: 0,190 kg.

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS dal 28.05.2009.

- Omologazioni internazionali, tra cui IEC e UL/CSA.

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209725225.
- Codice doganale: 85364900.
- Paese d'origine: Germania.
- Conforme alla direttiva WEEE (2012/19/EU) per l'obbligo di ritiro.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.