

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RF23301AA02 è un contattore statico monofase della serie SIRIUS 3RF2, progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e senza usura dei carichi AC. Questo dispositivo è ideale per l'uso in ambienti dove è necessaria una commutazione frequente e silenziosa.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale di carico:** 30 A
- **Tensione nominale di carico:** 24-230 V AC
- **Range tensione di controllo:** 15-24 V DC
- **Tipo di commutazione:** Zero-point Switching
- **Stile di montaggio:** Montaggio su chassis
- **Stile di terminazione:** Terminali a vite
- **Numero di fasi:** 1
- **Numero di poli:** 1
- **Forma del contatto:** 1 Form A (SPST-NO)
- **Valore IP:** IP20

Dimensioni Fisiche

- **Lunghezza:** 45 mm
- **Larghezza:** 135,5 mm
- **Altezza:** 95 mm

Condizioni Ambientali

- **Temperatura di lavoro minima:** -25 °C
- **Temperatura di lavoro massima:** +60 °C

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Conforme dal 28/05/2009
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4011209572843
- **Codice UPC:** 754554861753
- **Codice doganale:** 85364900
- **Paese di origine:** Germania

Note

Per garantire un funzionamento ottimale e sicuro, si raccomanda di consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore e di seguire le linee guida per l'installazione e l'uso del prodotto.