

Descrizione del Prodotto

Il contattore statico monofase SIEMENS 3RF23301BA04 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole. Grazie alla commutazione silenziosa e senza usura, è ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali. L'integrazione del dissipatore di calore consente un'installazione diretta nel quadro elettrico, risparmiando spazio sulla guida DIN. Inoltre, può essere ampliato con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per diverse applicazioni.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale di esercizio (AC-51): 30 A
- Corrente nominale di esercizio (AC-15): 15 A
- Tensione di esercizio: 48-460 V AC
- Tensione di comando: 24 V DC
- Tipo di commutazione: Istantanea
- Tipo di montaggio: Montaggio su chassis
- Tipo di terminazione: Morsetti a vite
- Numero di fasi: 1
- Numero di poli: 1
- Temperatura di esercizio: da -25°C a +60°C
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni (L x P x A): 45 mm x 139 mm x 100 mm
- Peso netto: 0,310 kg

Conformità e Certificazioni

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 28.05.2009
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto.

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209572911
- Codice doganale: 85364900
- Paese di origine: Germania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.