#### Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RF23301DA44 è un contattore statico monofase della serie SIRIUS 3RF2, progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi. Grazie alla commutazione silenziosa e senza usura, è ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali. La sua forma compatta consente un'installazione diretta nel quadro elettrico, risparmiando spazio sulla guida DIN. Inoltre, è resistente ai cortocircuiti fino a 25 A con interruttore magnetotermico di tipo B.

### **Specifiche Tecniche**

Numero di articolo: 3RF23301DA44

Corrente nominale di impiego (AC-1): 30 A

Tensione di comando (DC): 4...30 V

Tensione di esercizio: 48...460 V

Numero di fasi: 1

Tipo di tensione per l'azionamento: DC

Adatto per montaggio modulare: Sì

Resistenza al cortocircuito: Fino a 25 A con interruttore magnetotermico di tipo B

Dimensioni e Peso

Altezza: 147 mm

Larghezza: 28 mm

Profondità: 108,5 mm

**Peso netto:** 0,19 kg

Certificazioni e Conformità

Conformità RoHS: Conforme dal 28/05/2009

# Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

**REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non comportino rischi se il prodotto viene utilizzato come previsto.

## **Informazioni Aggiuntive**

**EAN:** 4011209641518

**UPC:** 754554956060

Codice doganale: 85364900

Paese di origine: Germania

Classificazione eCl@ss: 27-37-10-14

Classificazione ETIM: EC002055

**UNSPSC:** 39122330

### Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.