

Descrizione del Prodotto

Il contattore statico monofase Siemens 3RF23401AA45 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole. Grazie alla commutazione silenziosa e senza usura, è ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale di impiego (AC-1): 40 A
- Tensione nominale di comando (DC): 4-30 V
- Numero di fasi: 1
- Tipo di tensione per l'azionamento: DC
- Adatto per montaggio modulare: Sì

Specifiche Tecniche

- Corrente nominale di impiego Ie in AC-1: 40 A
- Tensione nominale di comando Us DC: 4-30 V
- Numero di fasi: 1
- Tipo di tensione per l'azionamento: DC
- Adatto per montaggio modulare: Sì
- Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51: 40 A

Dimensioni e Peso

- Altezza: 100 mm
- Larghezza: 67,5 mm
- Profondità: 156 mm
- Peso: 0,61 kg

Informazioni Aggiuntive

- Tensione di interdizione: 1200 V
- Tipo di montaggio: Guida DIN
- Stile di terminazione: Terminale a vite

Applicazioni

Il contattore statico Siemens 3RF23401AA45 è ideale per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole, in ambienti sensibili al rumore, grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.