## Descrizione del Prodotto

Il contattore statico monofase SIEMENS 3RF23501AA02 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole. Grazie alla commutazione silenziosa e senza usura, è ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali. La sua forma compatta consente un'installazione diretta nel quadro elettrico, risparmiando spazio sulla guida DIN.

## **Specifiche Tecniche**

Numero di articolo: 3RF23501AA02

Famiglia di prodotti: Relè e contattori statici SIRIUS 3RF2

Corrente nominale (AC-51): 50 A a 40 °C

Tensione di comando: 24-230 V AC / 24 V DC

Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite e a scatto su guida DIN da 35 mm secondo IEC 60715

**Dimensioni (L x A x P):** 67 mm x 100 mm x 141 mm

**Tipo di connessione:** Morsetti a vite per circuito principale e circuito di comando

**Sezione del conduttore per contatti principali:** Filo rigido: 1,5-6 mm²; Filo flessibile con capicorda: 1-10 mm²

**Sezione del conduttore per contatti ausiliari e di comando:** Filo rigido: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>; Filo flessibile con capicorda: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## Informazioni Aggiuntive

**EAN:** 4011209573239

Paese di origine: Germania

**Conformità RoHS:** Conforme dal 01.07.2006

Obbligo di ritiro RAEE (2012/19/UE): Sì

**Note** 

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.	