

Ecco la scheda tecnica del contattore statico monofase SIEMENS 3RF23501AA04:

Descrizione del Prodotto

Contattore statico monofase SIRIUS 3RF2, adatto per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole. La commutazione silenziosa e senza usura lo rende ideale per ambienti sensibili al rumore. Il dissipatore di calore integrato consente l'installazione diretta nel quadro elettrico, risparmiando spazio sulla guida DIN. Può essere ampliato con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per applicazioni multiple.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 50 A a 40 °C
- Tensione di esercizio: 48-460 V AC
- Tensione di comando: 24 V DC
- Tipo di collegamento: Morsetto a vite
- Grado di protezione: IP00; IP20 con copertura
- Temperatura ambiente di esercizio: -25 °C ... +60 °C
- Altitudine di installazione: Fino a 1.000 m s.l.m.
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/07/2006

Dimensioni e Peso

- Dimensioni dell'imballo: 76,00 x 109,50 x 135,50 mm
- Peso netto: 0,453 kg

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01/07/2006
- REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p. Si presume che non comporti rischi se utilizzato come previsto.

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209573246
- UPC: 754554862125
- Codice doganale: 85364190
- Paese di origine: Germania

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.