

Descrizione del Prodotto

Il contattore statico trifase SIEMENS 3RF34031BD24 è progettato per il comando di motori con frequenti inversioni, come nella tecnica dei trasporti industriali. Grazie alla commutazione silenziosa e senza usura, è ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali. Dispone di un interblocco integrato e, con il dissipatore già incluso, può essere installato direttamente nel quadro elettrico, risparmiando spazio sulla guida DIN. Il dispositivo è conforme agli standard internazionali IEC e UL/CSA.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3rf34031bd24-teleinvs tatico-1-5kw-48-480v-230vac-000000000001265014?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione nominale di comando U_s 50Hz AC:**

110...230 V

- **Tensione nominale di comando U_s 60Hz AC:**

110...230 V

- **Numero di fasi:**

3

- **Tipo di tensione per l'azionamento:**

AC

- **Corrente nominale di impiego I_e in AC-3:**

3,8 A

- **Adatto per montaggio modulare:**

Sì

- **Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-53a:**

3,8 A

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3rf34031bd24-teleinvs
tatico-1-5kw-48-480v-230vac-000000000001265014?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:**

4011209863279

- **Codice prodotto:**

SIE3RF34031BD24

- **Codice produttore:**

3RF34031BD24

- **Produttore:**

SIEMENS

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3rf34031bd24-teleinvs
tatico-1-5kw-48-480v-230vac-000000000001265014?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da SIEMENS.