

Descrizione del Prodotto

Il contattore statico trifase SIEMENS 3RF34101BB24 è progettato per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, come nella tecnica dei trasporti industriali. Grazie alla commutazione silenziosa e senza usura, è ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali. Il dissipatore integrato consente l'installazione diretta nel quadro elettrico, risparmiando spazio sulla guida DIN. Il dispositivo è dotato di omologazioni internazionali, tra cui IEC e UL/CSA.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-contattore-statico-3rf3-trifase-ac-53-9-2-a-48-480v-ac-110-230-v-controllato-a-2-fasi-000000000001519806?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 50/60 Hz: 110÷230 V
- Numero di fasi: 3
- Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-3: 9,2 A
- Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-53a: 9,2 A
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Adatto per montaggio modulare: Sì

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 50 Hz: 110÷230 V
- Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 60 Hz: 110÷230 V

- Numero di fasi: 3
- Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-3: 9,2 A
- Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-53a: 9,2 A
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Adatto per montaggio modulare: Sì

Dettagli del Prodotto

- EAN: 4011209863408
- Codice prodotto: SI3RF34101BB24
- Codice produttore: 3RF34101BB24
- Codice Metel: SIE3RF34101BB24

Imballaggio e Condizioni

- Unità per confezione: 1 PZ
- Prodotto standard a magazzino

Allegati

- Oggetto 3D / BIM

- Scheda tecnica