#### **Descrizione del Prodotto**

Contattore statico trifase SIRIUS 3RF34, 16 A a 40 °C, tensione di esercizio 48-480 V AC, tensione di comando 24 V DC, controllo a 2 fasi, commutazione istantanea, morsetti a molla.

# **Caratteristiche Principali**

- Numero di fasi: 3
- Corrente nominale di impiego Ie in AC-3: 16 A
- Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a: 16 A
- Tensione di esercizio: 48-480 V AC
- Tensione di comando: 24 V DC
- Tipo di controllo: Controllo a 2 fasi
- Tipo di commutazione: Commutazione istantanea
- Tipo di morsetti: Morsetti a molla

## Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,491 kg
- Dimensioni dell'imballaggio: 97 x 109 x 112 mm
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 28/05/2009
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Numero EAN: 4011209863606
- Numero UPC: 040892594638
- Codice merceologico: 85364900

### **Applicazioni**

Ideale per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, ad esempio nella tecnica dei trasporti industriali. Grazie alla commutazione silenziosa e senza usura, è adatto per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali. Affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate.

# Vantaggi

- Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore integrato.
- Forma costruttiva compatta che consente di risparmiare spazio sulla guida DIN.
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).

#### Accessori Disponibili

- Moduli di collegamento
- Adattatori di collegamento
- Targhette identificative

#### Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, consultare il sito ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.