Il prodotto SIEMENS 3RH11221AF00 è un contattore ausiliario con le seguenti caratteristiche:

Descrizione del Prodotto

Contattore ausiliario, 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC), tensione di comando 110 V AC a 50/60 Hz, con morsetti a vite, dimensione S00. Si noti che questo prodotto è stato dismesso; il successore consigliato è il modello 3RH2122-1AF00.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione di alimentazione di comando: 110 V AC a 50/60 Hz
- Numero di contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Tipo di collegamento: Morsetti a vite
- Dimensione: S00
- Corrente nominale di esercizio (Ie) a 400 V: 3 A
- Corrente nominale di esercizio (Ie) a 230 V in AC-15: 10 A
- Corrente nominale di esercizio (Ie) a 400 V in AC-15: 3 A
- Corrente nominale di esercizio (Ie) a 500 V in AC-15: 2 A
- Corrente nominale di esercizio (Ie) a 690 V in AC-15: 1 A
- Frequenza di manovra a vuoto con AC: 10.000 operazioni/ora
- Ritardo di chiusura con AC: 8...33 ms
- Ritardo di apertura con AC: 4...15 ms
- Durata dell'arco: 10...15 ms

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,205 kg
- Dimensioni dell'imballaggio: 50,00 x 63,50 x 77,00 mm
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/07/2006
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Note

Il prodotto 3RH11221AF00 è stato dismesso e non è più disponibile. Il successore consigliato è il modello 3RH2122-1AF00. Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare l'ufficio Siemens locale.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.

 $\label{lem:lindustry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RH11221AF00?utm_source=openai))} \\$