Il prodotto SIEMENS 3RH1122-1AP00 è un contattore ausiliario con 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC), progettato per tensioni di comando AC 230 V a 50/60 Hz. Questo modello è stato dismesso e sostituito dal modello SIRIUS 3RH2122-1AP00.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RH11221AP00?utm_source=openai))

Descrizione del Prodotto

Contattore ausiliario, 2 NO + 2 NC, 230 V AC 50/60 Hz, morsetti a vite, dimensione S00. Prodotto fuori produzione; il successore è il SIRIUS 3RH2122-1AP00.

Caratteristiche Principali

- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 230 V
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 230 V
- Numero di contatti ausiliari NO: 2
- Numero di contatti ausiliari NC: 2
- Tipo di connessione al circuito ausiliario: Morsetti a vite
- Corrente nominale di impiego Ie, 400 V: 3 A
- Frequenza di manovra a vuoto con AC: 10.000 operazioni/ora
- Frequenza di manovra a vuoto con DC: 10.000 operazioni/ora
- Ritardo di chiusura con AC: 8...33 ms
- Ritardo di apertura con AC: 4...15 ms
- Durata dell'arco: 10...15 ms

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,205 kg

- Dimensioni dell'imballaggio: 50,00 x 63,50 x 77,00 mm
- Paese di origine: Germania
- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01.07.2006
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare l'ufficio locale Siemens.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RH11221AP00?utm source=openai))