

Il prodotto SIEMENS 3RH11221BB40 è un contattore ausiliario con 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC), progettato per operare con una tensione di comando di 24 V DC e dotato di morsetti a vite. Si tratta di un prodotto fuori produzione, sostituito dal modello SIRIUS 3RH2122-1BB40.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH11221BB40?utm_source=openai)

Descrizione del Prodotto

Contattore ausiliario, 2 NO + 2 NC, 24 V DC, morsetti a vite, grandezza costruttiva S00. Prodotto fuori produzione; il successore è il modello SIRIUS 3RH2122-1BB40.

Caratteristiche Principali

- Tipo di tensione per l'azionamento: DC
- Tensione nominale di comando U_s DC: 24 V
- Numero di contatti ausiliari NC: 2
- Numero di contatti ausiliari NO: 2
- Tipo di connessione al circuito ausiliario: Connessione a vite
- Corrente nominale di impiego I_e , 400 V: 3 A
- Con indicazione LED: No
- Adatto per funzionamento manuale: No
- Numero di contatti ausiliari in scambio: 0
- Interfaccia: No
- Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata: 0
- Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata: 0

([sonepar.it])(https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3rh21221bb40-contaus-2l-2r-dc-24v-s00-vt-000000000000406151?utm_source=openai)

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,580 lb
- Dimensioni dell'imballaggio: 1,969 x 2,50 x 3,031 pollici
- Paese di origine: Germania

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH11221BB40?utm_source=openai)

Note

Il prodotto 3RH11221BB40 è stato dismesso e non è più disponibile. Il modello successore consigliato è il SIRIUS 3RH2122-1BB40.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH11221BB40?utm_source=openai)