Il prodotto SIEMENS 3RH1122-2BB40 è un contattore ausiliario con 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC), progettato per tensioni di comando in corrente continua (DC) a 24 V. Questo dispositivo è dotato di morsetti a molla per una connessione sicura e affidabile. La grandezza costruttiva è S00, rendendolo adatto per applicazioni compatte. Siemens ha dichiarato questo prodotto fuori produzione; il successore consigliato è il modello 3RH2122-2BB40.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RH11222BB40?utm source=openai))

Caratteristiche principali

Il contattore ausiliario 3RH1122-2BB40 è progettato per la commutazione di segnali di comando nei circuiti di controllo. Offre una tecnica di collegamento rapida e affidabile grazie ai morsetti a molla. La configurazione dei contatti (2 NO + 2 NC) consente una flessibilità nelle applicazioni. La grandezza costruttiva S00 lo rende adatto per installazioni in spazi ridotti. Questo modello è stato dichiarato fuori produzione da Siemens; il successore consigliato è il modello 3RH2122-2BB40.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RH11222BB40?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

- Tensione di comando: 24 V DC

- Configurazione dei contatti: 2 NO + 2 NC

- Tipo di connessione: Morsetti a molla

- Grandezza costruttiva: S00

- Peso netto: 0,261 kg

- Dimensioni dell'imballo: 50,00 x 63,50 x 77,00 mm

- Conformità RoHS: Sì, dal 01.07.2006

- Paese di origine: Germania

Informazioni aggiuntive

Il contattore ausiliario 3RH1122-2BB40 è stato dichiarato fuori produzione da Siemens. Il successore consigliato è il modello 3RH2122-2BB40. Per ulteriori informazioni o assistenza, si consiglia di contattare l'ufficio Siemens locale.