

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari SIEMENS 3RH1911-1AA10 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. Questo componente è compatibile con contattori ausiliari e del motore di grandezza costruttiva S00.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di contatto:**** 1 contatto normalmente aperto (1 NO)
- ****Standard di connessione:**** EN 50005
- ****Posizione di connessione:**** Dall'alto
- ****Tipo di morsetti:**** Morsetti a vite
- ****Compatibilità:**** Contattori ausiliari e del motore di grandezza costruttiva S00

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di isolamento nominale:**** 690 V
- ****Tensione di tenuta a impulso nominale:**** 6 kV
- ****Corrente di impiego per AC-15 (230 V):**** 6 A
- ****Corrente di impiego per AC-15 (400 V):**** 3 A
- ****Corrente di impiego per DC-13 (24 V):**** 3 A
- ****Corrente di impiego per DC-13 (60 V):**** 1 A
- ****Corrente di impiego per DC-13 (110 V):**** 0,55 A
- ****Corrente di impiego per DC-13 (220 V):**** 0,3 A
- ****Durata di vita meccanica:**** 10.000.000 cicli
- ****Durata di vita elettrica per AC-15 (230 V):**** 200.000 cicli

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 10 mm
- **Altezza:** 79 mm
- **Profondità:** 67 mm
- **Peso netto:** 0,016 kg

Condizioni Ambientali

- **Temperatura di esercizio:** da -25°C a +60°C
- **Temperatura di immagazzinaggio:** da -55°C a +80°C

Note

Il prodotto 3RH1911-1AA10 è stato dichiarato fuori produzione. Il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RH2911-1AA10. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio Siemens locale.