

Descrizione del Prodotto

Blocco di contatti ausiliari frontale a 4 poli, con 3 contatti normalmente aperti (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), conforme alla norma EN 50005. Questo prodotto è stato dismesso senza sostituzione; il successore è il modello SIRIUS 3RH2.

Caratteristiche Tecniche

- Numero di contatti: 3 NO + 1 NC
- Tensione di isolamento nominale: 690 V
- Tensione di tenuta a impulso: 6 kV
- Grado di protezione IP: IP20 (lato frontale)
- Durata meccanica: 10.000.000 cicli
- Durata elettrica con AC-15 a 230 V: 200.000 cicli
- Corrente nominale di impiego (AC-15, 230 V): 6 A
- Temperatura ambiente di esercizio: da -25°C a +60°C
- Temperatura di stoccaggio: da -55°C a +80°C

Compatibilità

Adatto per il montaggio su contattori SIRIUS delle grandezze costruttive da S0 a S12.

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 44 mm
- Altezza: 38 mm
- Profondità: 51 mm
- Peso netto: 0,066 kg

Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 3RH19211FA31
- EAN: 4011209281424
- Paese di origine: Repubblica Ceca
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/07/2006
- Obbligo di ritiro RAEE (2012/19/UE): Sì

Note

Il prodotto è stato eliminato senza sostituzione. Per assistenza, si prega di contattare

l'ufficio Siemens locale.

Data di Fine Produzione

06/10/2022

Successore

SIRIUS 3RH2

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la pagina del prodotto sul sito Siemens: [3RH19211FA31](#)