

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RH19211LA11 è un blocchetto di contatti ausiliari progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. Questo modulo può essere montato senza l'uso di attrezzi sui contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti di chiusura (NO): 1
- Numero di contatti di apertura (NC): 1
- Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V: 6 A
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
- Metodo di montaggio: Innestabile
- Larghezza: 10 mm
- Altezza: 80 mm
- Profondità: 71 mm
- Grado di protezione lato frontale: IP20
- Durata di vita meccanica (cicli di manovra): 10.000.000

Compatibilità

Questo blocchetto di contatti ausiliari è compatibile con i contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12.

Normative e Certificazioni

Conforme alla norma DIN EN 50012.

Informazioni Aggiuntive

I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono disponibili in varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. Possono essere forniti con morsetti a vite o a molla. Questi blocchetti sono progettati per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.