

Descrizione del Prodotto

Il contattore ausiliario SIEMENS 3RH21221AB00 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nei circuiti di controllo. Appartenente alla serie SIRIUS 3RH2, offre una soluzione affidabile e modulare per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- ****Configurazione dei Contatti:**** 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC).
- ****Tensione di Alimentazione della Bobina:**** 24 V AC, 50/60 Hz.
- ****Tipo di Terminali:**** Morsetti a vite.
- ****Dimensioni Costruttive:**** Grandezza S00.

Specifiche Tecniche

- ****Corrente di Impiego (AC-15):****
 - 10 A a 230 V AC.
 - 3 A a 400 V AC.
 - 2 A a 500 V AC.
- ****Corrente di Impiego (DC-12):****
 - 10 A a 24 V DC.
 - 3 A a 110 V DC.
 - 1 A a 220 V DC.
 - 0,3 A a 440 V DC.
 - 0,15 A a 600 V DC.
- ****Potenza Apparente della Bobina:****

- Potenza di attrazione: 37 VA.
- Potenza di ritenuta: 5,7 VA.
- ****Frequenza di Manovra a Vuoto:****
- Con AC: 10.000 operazioni/ora.
- Con DC: 10.000 operazioni/ora.
- ****Ritardi Temporalì:****
- Ritardo di chiusura con AC: 8...33 ms.
- Ritardo di apertura con AC: 4...15 ms.
- ****Durata dell'Arco:**** 10...15 ms.

Dimensioni e Peso

- ****Dimensioni (H x L x P):**** 57,5 mm x 45 mm x 73 mm.
- ****Peso Netto:**** 0,231 kg.

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.2009.
- ****Classificazioni:****
- eClass 12: 27-37-10-01.
- ETIM 9: EC000196.

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209786592.
- ****UPC:**** 662643903317.
- ****Codice Doganale:**** 85364190.

- ****Paese di Origine:** Germania.**

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Siemens.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RH21221AB00?utm_source=openai))