

Descrizione del Prodotto

Il contattore ausiliario SIEMENS 3RH21221AP00 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nei circuiti di controllo. Appartenente alla serie SIRIUS 3RH2, offre una soluzione affidabile e conforme agli standard internazionali per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione dei Contatti:** 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC).
- **Tensione di Comando:** 230 V AC, 50/60 Hz.
- **Tipo di Collegamento:** Morsetti a vite.
- **Grandezza Costruttiva:** S00.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione di Comando:**
 - 50 Hz: 230 V
 - 60 Hz: 230 V
- **Frequenza di Manovra a Vuoto:**
 - Con AC: 10.000 operazioni/ora
 - Con DC: 10.000 operazioni/ora
- **Potenza di Attrazione Apparente della Bobina Magnetica con AC:** 37 VA
- **Potenza di Ritenuta Apparente della Bobina Magnetica con AC:** 5,7 VA
- **Corrente di Impiego con AC-15:**
 - 230 V: 10 A
 - 400 V: 3 A

- 500 V: 2 A
- ****Ritardo di Chiusura con AC:**** 8...33 ms
- ****Ritardo di Apertura con AC:**** 4...15 ms

Dimensioni e Peso

- ****Dimensioni dell'Imballo:**** 50,00 x 61,50 x 77,50 mm
- ****Peso Netto:**** 0,232 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.09
- ****Paese di Origine:**** Germania

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209786622
- ****UPC:**** 662643903379
- ****Codice Doganale:**** 85364900

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.