

Descrizione del Prodotto

Il contattore ausiliario SIEMENS 3RH21221BB40 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nei circuiti di controllo. Appartiene alla serie SIRIUS 3RH2 e presenta una configurazione di contatti 2 NO + 2 NC. È adatto per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata.

Caratteristiche Principali

- ****Configurazione dei contatti:**** 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC).
- ****Tensione di alimentazione della bobina:**** 24 V DC.
- ****Tipo di terminali:**** Morsetti a vite.
- ****Grandezza costruttiva:**** S00.
- ****Corrente di impiego con AC-15 a 230 V:**** 10 A.
- ****Corrente di impiego con DC-12 a 24 V:**** 10 A.
- ****Frequenza di manovra a vuoto:**** 10.000 operazioni/ora con AC e DC.
- ****Potenza della bobina:**** 4 W.
- ****Ritardo di chiusura con DC:**** 30...100 ms.
- ****Ritardo di apertura con DC:**** 7...13 ms.
- ****Durata dell'arco:**** 10...15 ms.

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di alimentazione della bobina:**** 24 V DC.
- ****Corrente di impiego con AC-15 a 230 V:**** 10 A.
- ****Corrente di impiego con DC-12 a 24 V:**** 10 A.
- ****Frequenza di manovra a vuoto:**** 10.000 operazioni/ora con AC e DC.

- **Potenza della bobina:** 4 W.
- **Ritardo di chiusura con DC:** 30...100 ms.
- **Ritardo di apertura con DC:** 7...13 ms.
- **Durata dell'arco:** 10...15 ms.

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni dell'imballo:** 50,00 x 61,50 x 77,50 mm.
- **Peso netto:** 0,271 kg.

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.09.
- **Paese di origine:** Germania.

Applicazioni

Il contattore ausiliario SIEMENS 3RH21221BB40 è ideale per l'uso in circuiti di controllo industriali, garantendo una commutazione affidabile dei segnali di comando. Grazie alla sua configurazione di contatti e alla tensione di alimentazione della bobina, è adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore dell'automazione industriale.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da SIEMENS.