## **Descrizione del Prodotto**

Il SIEMENS 3RH21311AB00 è un contattore ausiliario della serie 3RH2, progettato per applicazioni industriali. Dispone di 3 contatti normalmente aperti (3NO) e 1 contatto normalmente chiuso (1NC), con una tensione di bobina di 24 V AC. È adatto per il montaggio su guida DIN e utilizza terminali a vite per le connessioni.

## **Specifiche Tecniche**

- Serie: 3RH2

- Tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN

- Tensione bobina: 24 V AC

- Configurazione dei contatti: 3NO + 1NC

- Corrente nominale di esercizio (Ie) a 400 V: 3 A

- Tipo di connessione: Terminali a vite

- Temperatura di funzionamento: da -25°C a 60°C

- Potenza della bobina: 37 VA- Tempo di funzionamento: 33 ms

- **Tempo di rilascio:** 15 ms

## **Applicazioni**

Il contattore ausiliario SIEMENS 3RH21311AB00 è ideale per l'uso in circuiti di controllo e segnalazione, nonché per l'interfacciamento con altri dispositivi elettrici in sistemi industriali.

## **Note**

Assicurarsi che l'installazione e l'uso del contattore siano conformi alle normative e agli standard di sicurezza applicabili. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.