

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RH21311AB00 è un contattore ausiliario della serie 3RH2, progettato per applicazioni industriali. Dispone di 3 contatti normalmente aperti (3NO) e 1 contatto normalmente chiuso (1NC), con una tensione di bobina di 24 V AC. È adatto per il montaggio su guida DIN e utilizza terminali a vite per le connessioni.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** 3RH2
- **Tipo di montaggio:** Montaggio su guida DIN
- **Tensione bobina:** 24 V AC
- **Configurazione dei contatti:** 3NO + 1NC
- **Corrente nominale di esercizio (Ie) a 400 V:** 3 A
- **Tipo di connessione:** Terminali a vite
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a 60°C
- **Potenza della bobina:** 37 VA
- **Tempo di funzionamento:** 33 ms
- **Tempo di rilascio:** 15 ms

Applicazioni

Il contattore ausiliario SIEMENS 3RH21311AB00 è ideale per l'uso in circuiti di controllo e segnalazione, nonché per l'interfacciamento con altri dispositivi elettrici in sistemi industriali.

Note

Assicurarsi che l'installazione e l'uso del contattore siano conformi alle normative e agli standard di sicurezza applicabili. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.