

Descrizione del Prodotto

Il contattore ausiliario SIEMENS 3RH21311AF00 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nei circuiti di controllo. Appartenente alla serie SIRIUS 3RH2, offre una soluzione affidabile e versatile per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- ****Configurazione dei contatti:**** 3 contatti normalmente aperti (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC).
- ****Tensione di alimentazione della bobina:**** 110 V AC, 50/60 Hz.
- ****Grandezza costruttiva:**** S00.
- ****Tipo di morsetti:**** Morsetti a vite.

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di alimentazione di comando:****
 - AC 50 Hz: 110 V
 - AC 60 Hz: 110 V
- ****Corrente di impiego con AC-15:****
 - 230 V: 10 A
 - 400 V: 3 A
 - 500 V: 2 A
- ****Potenza apparente della bobina:****
 - Potenza di attrazione: 37 VA
 - Potenza di ritenuta: 5,7 VA
- ****Frequenza di manovra a vuoto:****

- Con AC: 10.000 operazioni/ora
- Con DC: 10.000 operazioni/ora
- ****Ritardo di chiusura con AC:**** 8...33 ms
- ****Ritardo di apertura con AC:**** 4...15 ms

Dimensioni e Peso

- ****Dimensioni dell'imballo:**** 50,00 x 61,50 x 77,50 mm
- ****Peso netto:**** 0,231 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.2009.
- ****Paese di origine:**** Germania.

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209847576
- ****UPC:**** 662643906219
- ****Codice doganale:**** 85364900

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.