

Descrizione del Prodotto

Il contattore ausiliario SIEMENS 3RH21311AP00 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nei circuiti di controllo.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Configurazione dei contatti:** 3 contatti normalmente aperti (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC).

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

- **Tensione nominale di comando:** 230 V AC, 50/60 Hz.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

- **Grandezza costruttiva:** S00.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Corrente nominale di impiego (Ie) a 400 V:** 3 A.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

- **Tensione di commutazione massima:** 690 V AC.

([mouser.com](https://www.mouser.com/ProductDetail/Siemens/3RH21311AP60?qs=rSMjJ%2B1ewcTJ%2FVFoBSm%2FoQ%3D%3D&srltid=AfmBOorErkWvVqptkl-XR7kCbhVv6EJnJXOFLHFPfPgqUeBthkoFmDuG&utm_source=openai))

- **Potenza di attrazione apparente della bobina con AC:** 37 VA.

([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/siemens/3rh2131-1ap00-3rh21311ap00-siemens-contattore-relay-3no-1nc-230-v-ca-50-60-hz-size-s00-))

terminale-a-vi?utm_source=openai))

- **Potenza di ritenuta apparente della bobina con AC:** 5,7 VA.

([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/siemens/3rh2131-1ap00-3rh21311ap00-siemens-contattore-relay-3no-1nc-230-v-ca-50-60-hz-size-s00-terminale-a-vi?utm_source=openai))

- **Frequenza di manovra a vuoto con AC:** 10.000 operazioni/ora.

([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/siemens/3rh2131-1ap00-3rh21311ap00-siemens-contattore-relay-3no-1nc-230-v-ca-50-60-hz-size-s00-terminale-a-vi?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- **Lunghezza:** 45 mm.

([mouser.com](https://www.mouser.com/ProductDetail/Siemens/3RH21311AP60?qs=rSMjJ%2B1ewcTJ%2FVFoBSm%2FoQ%3D%3D&srsId=AfmBOorErkWvVqptkl-XR7kCbhVv6EJnJXOFLHFPfPgqUeBthkoFmDuG&utm_source=openai))

- **Larghezza:** 73 mm.

([mouser.com](https://www.mouser.com/ProductDetail/Siemens/3RH21311AP60?qs=rSMjJ%2B1ewcTJ%2FVFoBSm%2FoQ%3D%3D&srsId=AfmBOorErkWvVqptkl-XR7kCbhVv6EJnJXOFLHFPfPgqUeBthkoFmDuG&utm_source=openai))

- **Altezza:** 57,5 mm.

([mouser.com](https://www.mouser.com/ProductDetail/Siemens/3RH21311AP60?qs=rSMjJ%2B1ewcTJ%2FVFoBSm%2FoQ%3D%3D&srsId=AfmBOorErkWvVqptkl-XR7kCbhVv6EJnJXOFLHFPfPgqUeBthkoFmDuG&utm_source=openai))

- **Peso netto:** 0,514 lb (circa 233 g).

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01/10/2009.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209847484.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

- ****Codice prodotto Siemens:**** 3RH21311AP00.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))

- ****Paese di origine:**** Germania.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RH2131-1AP00?utm_source=openai))