

Descrizione del Prodotto

Il contattore ausiliario Siemens 3RH21312BB40 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nei circuiti di controllo. Fa parte della serie SIRIUS 3RH2 e offre una soluzione affidabile per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- ****Configurazione dei contatti:**** 3 contatti normalmente aperti (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC).
- ****Tensione di alimentazione della bobina:**** 24 V DC.
- ****Tipo di morsetti:**** Morsetti a molla per un collegamento rapido e sicuro.
- ****Grandezza costruttiva:**** S00.
- ****Corrente nominale dei contatti:**** 10 A.
- ****Durata meccanica:**** Fino a 30.000.000 di cicli di manovra.
- ****Temperatura di funzionamento:**** Da -25°C a +60°C.
- ****Montaggio:**** Su guida DIN da 35 mm, con possibilità di rotazione di $\pm 180^\circ$ su superficie di montaggio verticale.
- ****Dimensioni:**** 70 mm (altezza) x 45 mm (larghezza) x 73 mm (profondità).
- ****Peso netto:**** 0,289 kg.
- ****Conformità:**** Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.2009.

Applicazioni

Il contattore ausiliario 3RH21312BB40 è ideale per la commutazione di segnali di comando nei circuiti di controllo, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.