

Descrizione del Prodotto

Il contattore ausiliario SIEMENS 3RH21401AF00 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nei circuiti di controllo. Questo dispositivo offre una soluzione affidabile per la gestione dei circuiti ausiliari, garantendo elevate prestazioni e sicurezza operativa.

Caratteristiche Principali

- ****Numero di contatti ausiliari:**** 4 contatti di chiusura (4 NO)
- ****Tensione di alimentazione della bobina:**** 110 V AC a 50/60 Hz
- ****Tipo di collegamento:**** Morsetti a vite
- ****Grandezza costruttiva:**** S00

Specifiche Tecniche

- ****Corrente nominale di esercizio (Ie):****
- AC-12: 10 A
- AC-15:
- 230 V: 10 A
- 400 V: 3 A
- 500 V: 2 A
- 690 V: 1 A
- ****Potenza apparente della bobina:****
- Potenza di attrazione: 37 VA
- Potenza di ritenuta: 5,7 VA
- ****Frequenza di manovra a vuoto:****
- Con AC: 10.000 operazioni/ora

- Con DC: 10.000 operazioni/ora
- ****Tempi di risposta:****
- Ritardo di chiusura con AC: 8...33 ms
- Ritardo di apertura con AC: 4...15 ms
- Durata dell'arco: 10...15 ms

Dimensioni e Peso

- ****Dimensioni dell'imballo:**** 50,00 x 61,50 x 77,50 mm
- ****Peso netto:**** 0,234 kg

Condizioni Ambientali

- ****Temperatura ambiente durante l'esercizio:**** -25...+60 °C
- ****Temperatura ambiente durante l'immagazzinamento:**** -55...+80 °C
- ****Umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30:**** max. 95%

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.2009
- ****Obbligo di ritiro secondo WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Classificazioni:****
- eClass 12: 27-37-10-01
- ETIM 7: EC000196
- UNSPSC 15: 39-12-15-29

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209847583

- **UPC:** 662643906745
- **Codice doganale:** 85364900
- **Paese di origine:** Germania

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.