Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RH29111AA01 è un blocchetto di contatti ausiliari frontale con 1 contatto normalmente chiuso (NC). È progettato per l'uso con contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2, con ingresso cavi dall'alto e morsetti a vite.

Caratteristiche Principali

- Tipo di contatto: 1 NC
- Ingresso cavi: Dall'alto
- Tipo di connessione: Morsetti a vite
- Compatibilità: Contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2

Specifiche Tecniche

- Corrente nominale di esercizio (Ie):
- 10 A a 24/230 V AC
- 10 A a 24 V DC
- 3 A a 110 V DC
- 1 A a 220 V DC
- Durata meccanica: 10.000.000 cicli
- Durata elettrica: 200.000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -25°C a +60°C
- Temperatura di stoccaggio: da -55°C a +80°C
- Dimensioni (H x L x P): 27,5 mm x 23,6 mm x 38,6 mm
- Peso netto: 0,044 lb

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 3RH29111AA01

- EAN: 4011209830035

- UPC: 662643909845

- Codice doganale: 85365080

- Paese di origine: Repubblica Ceca

- Conformità RoHS: Sì, dal 01/10/2009

- Obbligo di ritiro WEEE: Sì

Classificazioni

- eClass 12: 27-37-13-02

- ETIM 7: EC000041

- UNSPSC 15: 39-12-15-22

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.