

Descrizione del Prodotto

Il blocco contatti ausiliari SIEMENS 3RH29111AA10 è progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. Questo modulo frontale è compatibile con i contattori 3RT2 e i relè di contattore 3RH2, offrendo un contatto normalmente aperto (1 NO) con connessione dall'alto tramite morsetti a vite.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione dei contatti:** 1 contatto normalmente aperto (1 NO)
- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite
- **Ingresso cavi:** Dall'alto
- **Compatibilità:** Contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2
- **Montaggio:** A scatto sul lato frontale

Specifiche Tecniche

- **Tensione nominale di isolamento (Ui):** 690 V
- **Corrente nominale di impiego (Ie):**
 - AC-15: 6 A a 24/690 V AC
 - DC-13: 10 A a 24 V DC; 0,26 A a 600 V DC
- **Durata meccanica:** 10.000.000 di cicli
- **Durata elettrica:** 200.000 cicli
- **Temperatura di esercizio:** Da -25°C a +60°C
- **Temperatura di stoccaggio:** Da -55°C a +80°C
- **Grado di protezione:** IP20

Dimensioni e Peso

- ****Altezza:**** 27,5 mm
- ****Larghezza:**** 23,6 mm
- ****Profondità:**** 38,6 mm
- ****Peso netto:**** 0,051 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Sì, conforme dal 01/10/2009
- ****Certificazioni:**** CE, UL Listed, CSA Certified, EAC Certified

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209830028
- ****UPC:**** 662643909852
- ****Codice doganale:**** 85365080
- ****Paese di origine:**** Repubblica Ceca

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.