Descrizione del Prodotto

Il blocco contatti ausiliari SIEMENS 3RH29111AA10 è progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. Questo modulo frontale è compatibile con i contattori 3RT2 e i relè di contattore 3RH2, offrendo un contatto normalmente aperto (1 NO) con connessione dall'alto tramite morsetti a vite.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione dei contatti:** 1 contatto normalmente aperto (1 NO)
- **Tipo di connessione: ** Morsetti a vite
- **Ingresso cavi:** Dall'alto
- **Compatibilità:** Contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2
- **Montaggio:** A scatto sul lato frontale

Specifiche Tecniche

- **Tensione nominale di isolamento (Ui):** 690 V
- **Corrente nominale di impiego (Ie):**
- AC-15: 6 A a 24/690 V AC
- DC-13: 10 A a 24 V DC; 0,26 A a 600 V DC
- **Durata meccanica:** 10.000.000 di cicli
- **Durata elettrica:** 200.000 cicli
- **Temperatura di esercizio:** Da -25°C a +60°C
- **Temperatura di stoccaggio:** Da -55°C a +80°C
- **Grado di protezione:** IP20

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 27,5 mm
- **Larghezza:** 23,6 mm
- **Profondità:** 38,6 mm
- **Peso netto:** 0,051 kg

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì, conforme dal 01/10/2009
- **Certificazioni:** CE, UL Listed, CSA Certified, EAC Certified

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4011209830028
- **UPC:** 662643909852
- **Codice doganale:** 85365080
- **Paese di origine:** Repubblica Ceca

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.