

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RH29111FA22 è un blocco di contatti ausiliari frontale con configurazione 2 NO + 2 NC, progettato per l'uso con contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2. È dotato di morsetti a vite per una connessione sicura e affidabile.

Specifiche Tecniche

- **Configurazione dei contatti:** 2 NO + 2 NC
- **Corrente nominale:** 10 A a 24/230 V AC, 10 A a 24 V DC, 3 A a 110 V DC, 1 A a 220 V DC
- **Tensione nominale di isolamento:** 690 V AC / 600 V DC
- **Durata meccanica:** 10.000.000 di cicli
- **Durata elettrica:** 200.000 cicli
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +60°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -55°C a +80°C
- **Dimensioni (H x L x P):** 37,5 mm x 36 mm x 43,7 mm
- **Peso netto:** 0,057 kg

Caratteristiche Principali

- **Montaggio:** Frontale, con fissaggio a innesto
- **Tipo di terminale:** Morsetti a vite
- **Compatibilità:** Adatto per contattori 3RT2 e relè di contattore 3RH2
- **Protezione ambientale:** Grado di protezione IP20
- **Certificazioni:** UL, CSA, CCC, EAC, CE, RoHS

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo:** 3RH29111FA22
- **EAN:** 4011209878174
- **Paese di origine:** Repubblica Ceca
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.10.2009

Applicazioni

Il blocco di contatti ausiliari SIEMENS 3RH29111FA22 è ideale per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni industriali che richiedono un'elevata durata meccanica ed elettrica.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.