Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RH29111FA40 è un blocchetto di contatti ausiliari frontale con 4 contatti normalmente aperti (4 NO). È progettato per l'uso con i contattori della serie 3RT2 e i contattori ausiliari 3RH2. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite per una connessione sicura e affidabile.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3 RH2911-1FA40?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

• Numero di contatti:

4 NO

• Corrente nominale di impiego (Ie) in AC-15, 230V:

6 A

• Corrente nominale di impiego (Ie) in DC-13, 24V:

10 A

• Corrente nominale di impiego (Ie) in DC-13, 110V:

3 A

• Corrente nominale di impiego (Ie) in DC-13, 220V:

1 A

• Tensione nominale di isolamento (Ui):

690 V AC / 600 V DC

• Durata meccanica:

10.000.000 cicli

• Durata elettrica:

200.000 cicli

• Temperatura di funzionamento:

da -25°C a +60°C

• Temperatura di stoccaggio:

da -55°C a +80°C

• Dimensioni (H x L x P):

37,5 mm x 36 mm x 43,7 mm

• Peso netto:

0,052 kg

• Metodo di montaggio:

Fissaggio a innesto

• Tipo di collegamento elettrico:

Morsetti a vite

• Conformità RoHS:

Sì, conforme dal 01.10.2009

• Paese di origine:

Repubblica Ceca

Applicazioni

Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH29111FA40 è ideale per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando, offrendo una soluzione affidabile per il controllo e la segnalazione in applicazioni industriali.

([mall.industry.siemens.com] (https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3)

RH2911-1FA40?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.

 $\label{lem:commutation} $$([mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/Product/3RH2911-1FA40?utm_source=openai))$$