

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari Siemens 3RH29111GA13 è progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. Questo modulo frontale è compatibile esclusivamente con i contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440, conformemente alla norma EN 50011.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione dei contatti:** 1 contatto normalmente aperto (NO) e 3 contatti normalmente chiusi (NC).
- **Terminali:** Morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile.
- **Codifica fisica:** Garantisce un montaggio corretto e sicuro.

Specifiche Tecniche

- **Corrente nominale di impiego (Ie) per AC-15, 230 V:** 6 A.
- **Durata meccanica:** Fino a 10.000.000 di cicli di commutazione.
- **Durata elettrica:** Fino a 200.000 cicli di commutazione.
- **Temperatura di esercizio:** Da -25°C a +60°C.
- **Temperatura di stoccaggio:** Da -55°C a +80°C.
- **Dimensioni (H x L x P):** 37,5 mm x 36 mm x 43,7 mm.
- **Peso netto:** 0,0442 kg.

Compatibilità

Questo blocchetto di contatti ausiliari è compatibile esclusivamente con i contattori ausiliari Siemens 3RH2140 e 3RH2440, secondo la norma EN 50011.

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.2009.

- **Paese di origine:** Repubblica Ceca.

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4011209829251.

- **UPC:** 662643909982.

- **Codice doganale:** 85365080.

- **Gruppo prodotti:** 5344.

- **Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter:** 5PG / 41B.

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale Siemens o contattare un distributore autorizzato.