

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari SIEMENS 3RH29111GA31 è progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. Questo modulo frontale offre 3 contatti normalmente aperti (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con morsetti a vite per una connessione sicura. È compatibile esclusivamente con i contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440, in conformità alla norma EN 50011.

Caratteristiche Tecniche

- **Configurazione dei contatti:** 3 NO + 1 NC
- **Corrente nominale di impiego (Ie):** 6 A per AC-15 a 230 V
- **Tensione nominale di isolamento (Ui):** 690 V
- **Durata meccanica:** 10.000.000 di cicli
- **Durata elettrica:** 200.000 cicli
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +60°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -55°C a +80°C
- **Tipo di montaggio:** A innesto (snap-on)
- **Dimensioni (H x L x P):** 37,5 mm x 36 mm x 43,7 mm
- **Peso netto:** 0,058 kg

Compatibilità

Questo blocchetto di contatti ausiliari è compatibile esclusivamente con i contattori ausiliari SIEMENS delle serie 3RH2140 e 3RH2440, garantendo un'integrazione ottimale e sicura nei sistemi di controllo.

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Conforme alla direttiva RoHS dal 01/10/2009
- **Classificazione eCl@ss:** 27-37-13-02

- ****Classificazione ETIM:**** EC000041

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209829442

- ****UPC:**** 662643910001

- ****Codice doganale:**** 85365080

- ****Paese di origine:**** Repubblica Ceca

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.