Descrizione del Prodotto

Il blocco contatti ausiliari Siemens 3RH29111HA01 è progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. È compatibile con i contattori 3RH2 e 3RT2 di taglia S00 e S0 e presenta un contatto normalmente chiuso (NC). Il montaggio avviene frontalmente tramite fissaggio a scatto, senza necessità di attrezzi.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti NC: 1
- Corrente nominale di impiego in AC-15, 230 V: 6 A
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
- Metodo di montaggio: Fissaggio a innesto
- Dimensioni (L x A x P): 36 mm x 37,5 mm x 43,7 mm
- Temperatura di esercizio: da -25 °C a 60 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -55 °C a 80 °C
- Durata meccanica: 10.000.000 cicli
- Durata elettrica: 200.000 cicli
- Grado di protezione: IP20

Compatibilità

Adatto per l'uso con contattori 3RH2 e 3RT2 di taglia S00 e S0.

Certificazioni

- CCC
- CSA
- CE

- UL

- EAC

Codici Identificativi

- Codice prodotto: 3RH29111HA01

- EAN: 4011209829275

- UPC: 662643910025

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.