

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari Siemens 3RH29111HA02 è progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. È compatibile con i contattori 3RT2 e i relè di contattore 3RH2, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- **Numero di contatti NC:** 2
- **Corrente nominale di impiego (AC-15, 230 V):** 6 A
- **Tipo di collegamento elettrico:** Morsetti a vite
- **Metodo di montaggio:** Fissaggio a scatto frontale
- **Dimensioni (L x A x P):** 36 mm x 37,5 mm x 43,7 mm

Specifiche Tecniche

- **Tensione di isolamento (con grado di inquinamento 3):** 690 V
- **Tensione di tenuta a impulso nominale:** 6 kV
- **Durata di vita meccanica (cicli di manovra):** 10.000.000
- **Durata di vita elettrica (cicli di manovra con AC-15 a 230 V):** 200.000
- **Temperatura ambiente durante l'esercizio:** da -25 °C a +60 °C
- **Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio:** da -55 °C a +80 °C

Compatibilità

Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH29111HA02 è compatibile con i contattori 3RT2 e i relè di contattore 3RH2 delle taglie S00 e S0.

Note Aggiuntive

Questo blocchetto di contatti ausiliari è progettato per essere montato senza l'uso di attrezzi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Inoltre, offre una soluzione efficiente

per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando industriali.