Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari Siemens 3RH29111HA11 è progettato per l'installazione frontale su contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2. Dispone di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con morsetti a vite per una connessione sicura.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti NO: 1
- Numero di contatti NC: 1
- Corrente nominale di impiego Ie per AC-15, 230 V: 6 A
- Tipo di collegamento elettrico: Morsetti a vite
- Compatibilità: Contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 36 mm
- Altezza: 37,5 mm
- Profondità: 43,7 mm
- Peso netto: 0,047 kg

Informazioni Aggiuntive

- Tensione di isolamento con grado di inquinamento 3: 690 V AC
- Tensione di tenuta a impulso: 6 kV
- Durata di vita meccanica: 10.000.000 cicli di manovra
- Grado di protezione lato frontale: IP20
- Metodo di montaggio: Fissaggio a scatto

Conformità e Certificazioni

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01.10.2009

- Paese di origine: Repubblica Ceca

Codici e Classificazioni

- Numero articolo: 3RH29111HA11

- EAN: 4011209829381

- UPC: 662643910063

- Codice doganale: 85365080

- eClass 12: 27-37-13-02

- ETIM 7: EC000041

- UNSPSC 15: 39-12-15-22

Note

Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH29111HA11 è ideale per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando, garantendo affidabilità e facilità di installazione grazie al fissaggio a scatto e ai morsetti a vite.